

## ■ Dalles à LED - Modèles standards (300x300mm / 300x600mm / 600x600mm / 300x1200mm)



### PRÉSENTATION PRODUIT

- Éclairage conforme à la norme EN81-20 : 2 points lumineux et 100LUX à 1m du sol
- Dimensions 300x300mm, 300x600mm, 600x600mm et 300x1200mm
- Couleurs : Blanc chaud, Blanc naturel
- Cadre en couleur Aluminium
- Vendues avec alimentation 24V et système de fixation en H
- Alimentations secourues disponibles en option garantissant l'alimentation de la dalle en cas d'absence de tension secteur
- Indice de protection : IP52



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                              | 300X300mm                               | 300X600mm                               | 600X600mm                               | 300X1200mm                              |
|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| TENSION D'ENTRÉE DE LA DALLE | 24VDC                                   | 24VDC                                   | 24VDC                                   | 24VDC                                   |
| TENSION D'ALIMENTATION       | 220VAC                                  | 220VAC                                  | 220VAC                                  | 220VAC                                  |
| PUISSANCE CONSOMMÉE          | 9,5W                                    | 21W                                     | 36W                                     | 36W                                     |
| COULEUR DE LA LUMIÈRE        | Blanc chaud ou naturel                  | Blanc chaud ou naturel                  | Blanc chaud ou naturel                  | Blanc chaud ou naturel                  |
| NOMBRE DE LUMEN              | 720LM - 900LM                           | 1500LM - 2000LM                         | 2000LM - 3000LM                         | 3000LM - 4000LM                         |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR       | 3000K - 4000K                           | 3000K - 4000K                           | 3000K - 4000K                           | 3000K - 4000K                           |
| ANGLE DE DIFFUSION           | 120°                                    | 120°                                    | 120°                                    | 120°                                    |
| DIMENSIONS                   | 300x300x8mm                             | 300x600x8mm                             | 600x600x8mm                             | 300x1200x8mm                            |
| POIDS                        | 2kg                                     | 3kg                                     | 5,5kg                                   | 6kg                                     |
| DURÉE DE VIE                 | 30 000 H<br>(encore 90% de l'intensité) | 30 000 H<br>(encore 90% de l'intensité) | 30 000 H<br>(encore 90% de l'intensité) | 30 000 H<br>(encore 90% de l'intensité) |

### RÉFÉRENCES

| Références  | Désignation                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07.D0303.BC | Dalle à LED 300 x 300mm 9,5W avec système de fixation en H et alimentation 24V - Blanc chaud   |
| 07.D0303.BN | Dalle à LED 300 x 300mm 9,5W avec système de fixation en H et alimentation 24V - Blanc naturel |
| 07.D0306.BC | Dalle à LED 300 x 600mm 21W avec système de fixation en H et alimentation 24V - Blanc chaud    |
| 07.D0306.BN | Dalle à LED 300 x 600mm 21W avec système de fixation en H et alimentation 24V - Blanc naturel  |
| 07.D0606.BC | Dalle à LED 600 x 600mm 36W avec système de fixation en H et alimentation 24V - Blanc chaud    |
| 07.D0606.BN | Dalle à LED 600 x 600mm 36W avec système de fixation en H et alimentation 24V - Blanc naturel  |
| 07.D0312.BC | Dalle à LED 300 x 1200mm 36W avec système de fixation en H et alimentation 24V - Blanc chaud   |
| 07.D0312.BN | Dalle à LED 300 x 1200mm 36W avec système de fixation en H et alimentation 24V - Blanc naturel |

## ■ LED panels - Standard models (300x300mm / 300x600mm / 600x600mm / 300x1200mm)



### PRODUCT INFORMATION

- Lighting appliant to EN81-20 standard: 2 light points and 100LUX at 1m from the floor
- Dimensions 300x300mm, 300x600mm, 600x600mm and 300x1200mm
- Colors: Warm white, Natural white
- Aluminium colored frame
- With 24V power supply and fixing system H
- Autonomous power supply maintaining cabin lighting in case of absence of main voltage available optionally



### TECHNICAL INFORMATION

|                      | 300X300mm                                  | 300X600mm                                  | 600X600mm                                  | 300X1200mm                                 |
|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| POWER SUPPLY VOLTAGE | 24VDC                                      | 24VDC                                      | 24VDC                                      | 24VDC                                      |
| OPERATING VOLTAGE    | 220VAC                                     | 220VAC                                     | 220VAC                                     | 220VAC                                     |
| POWER                | 9,5W                                       | 21W                                        | 36W                                        | 36W                                        |
| LIGHT COLOR          | Warm or natural white                      | Warm or natural white                      | Warm or natural white                      | Warm or natural white                      |
| NUMBER OF LUMEN      | 720LM - 900LM                              | 1500LM - 2000LM                            | 2000LM - 3000LM                            | 3000LM - 4000LM                            |
| TEMPERATURE KELVIN   | 3000K - 4000K                              | 3000K - 4000K                              | 3000K - 4000K                              | 3000K - 4000K                              |
| DIFFUSION ANGLE      | 120°                                       | 120°                                       | 120°                                       | 120°                                       |
| DIMENSIONS           | 300x300x8mm                                | 300x600x8mm                                | 600x600x8mm                                | 300x1200x8mm                               |
| WEIGHT               | 2kg                                        | 3kg                                        | 5,5kg                                      | 6kg                                        |
| LIFETIME             | 30 000 H<br>(still 90% of light intensity) | 30 000 H<br>(still 90% of light intensity) | 30 000 H<br>(still 90% of light intensity) | 30 000 H<br>(still 90% of light intensity) |

### PART NUMBERS

| Part Number | Designation                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 07.D0303.BC | LED panel 300 x 300mm 9,5W with fixing system H and power supply 24V - Warm white    |
| 07.D0303.BN | LED panel 300 x 300mm 9,5W with fixing system H and power supply 24V - Natural white |
| 07.D0306.BC | LED panel 300 x 600mm 21W with fixing system H and power supply 24V - Warm white     |
| 07.D0306.BN | LED panel 300 x 600mm 21W with fixing system H and power supply 24V - Natural white  |
| 07.D0606.BC | LED panel 600 x 600mm 36W with fixing system H and power supply 24V - Warm white     |
| 07.D0606.BN | LED panel 600 x 600mm 36W with fixing system H and power supply 24V - Natural white  |
| 07.D0312.BC | LED panel 300 x 1200mm 36W with fixing system H and power supply 24V - Warm white    |
| 07.D0312.BN | LED panel 300 x 1200mm 36W with fixing system H and power supply 24V - Natural white |