

■ Bobines de Flexible à LED - ruban 5m - 24W

PRÉSENTATION PRODUIT

24W

BOBINE
5M

120°



Bobines de flexible à LED de 5 m sécables

Installation sur plinthe ou corniches, nos flexibles à LED allient éclairage et design pour tous vos ascenseurs y compris les panoramiques grâce à leur grande étanchéité.

- Puissance de la source lumineuse de 4,8W par mètre
- Cascadable jusqu'à 8 mètre
- Angle de diffusion : 120°
- Tension d'alimentation : 24VDC
- Couleurs disponibles : blanc naturel et blanc froid
- Système de protection contre les inversions de polarité
- Kit de fixation et raccordement pour flexible disponible **en option**

INFORMATIONS TECHNIQUES

	07.FLEX-24V24BN	07.FLEX-24V24BF
TENSION D'UTILISATION	24VDC	24VDC
PUISSANCE CONSOMMÉE	24W	24W
NOMBRE DE LUMEN	335lm/m	350lm/m
TEMP. DE COULEURS	4000°K Blanc Naturel	6000°K Blanc Froid
ANGLE DE DIFFUSION	120°	120°
DIMENSIONS	5000mmx10mm	5000mmx10mm
DRIVER ET CAPACITEUR	Courant constant	Courant constant
TECHNOLOGIE LED	SMD	SMD

RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
Flexibles LED	
07.FLEX-24V24BN	Flexible LED 5m 24V 24W IP68 - blanc naturel
07.FLEX-24V24BF	Flexible LED 5m 24V 24W IP68 - blanc froid
Accessoires pour les flexibles LED en option	
07.FLEX-ACC	Kit de fixation et raccordement pour flexible

Flexible LED strips - 5m roll

PRODUCT PRESENTATION

24W

ROLL OF
5M

120°



5 meters rolls of flexible LED

Flexible LED combine lighting and design for all your elevator lighting installations including panoramic elevators

- Power of the light source to 4.8W per meter
- Easy cutting and cascable
- Beam angle: 120°
- Power supply: 24VDC
- Available colors: natural white, cold white
- Reverse polarity protection system
- Fixing and connection kit for flexible available as an **option**

TECHNICAL INFORMATION

	07.FLEX-24V24BN	07.FLEX-24V24BF
VOLTAGE	24VDC	24VDC
POWER	24W	24W
NUMBER OF LUMEN	335lm/m	350lm/m
COLORS TEMPERATURE	4000°K Natural White	6000°K Cold white
DIFFUSION ANGLE	120°	120°
DIMENSIONS	5000mmx10mm	5000mmx10mm
DRIVER AND CAPACITOR	Constant current	Constant current
TECHNOLGY	SMD	SMD
CUTTING EVERY	9,9cm	9,9cm
CASCADABLE MAX	8m	8m

PART NUMBERS

Part Number	Designation
Flexible LED	
07.FLEX-24V24BN	Flexible LED 5m 24V 24W IP68 - Natural white
07.FLEX-24V24BF	Flexible LED 5m 24V 24W IP68 - Cold white
Accessories for flexible LED Optional	
07.FLEX-ACC	Fixing and connection kit for Flexible