

■ Bobines de Flexible à LED - ruban 5m

PRÉSENTATION PRODUIT

72W

**BOBINE
5M**

120°



Bobines de flexible à LED de 5 m sécables

Installation sur plinthe ou corniches, nos flexibles à LED allient éclairage et design pour tous vos ascenseurs y compris les panoramiques grâce à leur grande étanchéité.

- Puissance de la source lumineuse de 14,4W par mètre
- Cascadable
- Angle de diffusion : 120°
- Tension d'alimentation : 24VDC
- Couleurs disponibles : blanc naturel et froid
- Système de protection contre les inversions de polarité
- Kit de fixation et raccordement pour flexible disponible **en option**

INFORMATIONS TECHNIQUES

	07.FLEX-24V72BN	07.FLEX-24V72BF
TENSION D'UTILISATION	24VDC	24VDC
PUISSANCE CONSOMMÉE	72W	72W
NOMBRE DE LUMEN	1010lm/m	1090lm/m
TEMPERATURE DE COULEUR	4000°K Blanc Naturel	6000°K Blanc Froid
ANGLE DE DIFFUSION	120°	120°
DIMENSIONS	5000mmx14.5mm	5000mmx14,5mm
DRIVER ET CAPACITEUR	Courant constant	Courant constant
SECABLE TOUS LES	9,9cm	9,9cm
CASCADABLE MAX	8m	8m
TECHNOLOGIE LED	SMD	SMD

RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
Flexibles LED	
07.FLEX-24V72BN	Flexible LED 5m 24V 72W IP68 - blanc naturel
07.FLEX-24V72BF	Flexible LED 5m 24V 72W IP68 - blanc froid
Accessoires pour les flexibles LED en option	
07.FLEX-ACC	Kit de fixation et raccordement pour flexible

Flexible LED strips - 5m roll

PRODUCT PRESENTATION

72W

ROLL OF
5M

120°



5 meters rolls of flexible LED

Flexible LED combine lighting and design for all your elevator lighting installations including panoramic elevators. Ability to program different colors through RGB controller and repeater.

- Power of the light source to 14,4W per meter
- Easy cutting and cascable
- Beam angle: 120°
- Power supply: 24VDC
- Available colors: natural white and cold white

TECHNICAL INFORMATION

	07.FLEX-24V72BN	07.FLEX-24V72BF
VOLTAGE	24VDC	24VDC
POWER	72W	72W
NUMBER OF LUMEN	1010lm/m	1090lm/m
COLOR TEMPERATURE	4000°K Natural white	6000°K Cold white
DIFFUSION ANGLE	120°	120°
DIMENSIONS	5000mmx14.5mm	5000mmx14,5mm
DRIVER AND CAPACITOR	Constant current	Constant current
CUTTING EVERY	9,9cm	9,9cm
CASCADABLE MAX	8m	8m
LED TECHNOLOGY	SMD	SMD

PART NUMBERS

Part Number	Designation
Flexible LED	
07.FLEX-24V72BN	Flexible LED 5m 24V 72W - natural white
07.FLEX-24V72BF	Flexible LED 5m 24V 72W - cold white
Accessories for flexible LED in optional	
07.FLEX-ACC	Fixing kit